

Snip10 Bandspender Tape-Dispenser

Faltfunktion

Mit dem Bandspender SNIP 10 können Sie dank seiner **Faltfunktion**, Anfasser von 7 mm an den Anfang eines Klebebandes falten.

Der Anfasser eignet sich für Anwendungen, bei denen das Klebeband früher oder später wieder leicht zu entfernen sein soll.

Folding Function

Thanks to its **Folding Function**, you can create a non-adhesive part of 7 mm with the SNIP 10 Tape-Dispenser. The non-adhesive part is suitable for applications, in which the tape can be easily removed.

Programmspeicher

Mit seinem **Programmspeicher über 6** verschiedene Längen können Sie beim SNIP 10 die gewünschten Abschnitte von 5 - 999 mm voreinstellen und bei Bedarf bequem abrufen.

Program Memory

With its **program memory over 6** different lengths you can preset the tape sections in all variants of SNIP 9 series from 5 - 999 mm and retrieve it if necessary.

Modi

Je nach Anwendung stehen Ihnen die Modi **Manuell**, **Automatik** oder auch das Arbeiten in **Sequenz** zur Verfügung.

Modes

Depending on the application, you can choose between the modes **manual**, **auto** and the working in **sequence**.



Kunststoffwalze (PP)

Mit dem Bandspender SNIP 10 können Sie dank seiner **Kunststoff-Vorschubwalze** viele gängige Klebebänder konfektionieren, ohne einen hohen Verschleiß an der Walze in Kauf nehmen zu müssen.

Plastic roller (PP)

Thanks to its **main plastic roller**, you can assemble many common adhesive tapes with the Tape-Dispenser SNIP 10, without a high wear on the roller.

Snip10 Bandspender Tape-Dispenser

Technische Daten

| | |
|-------------------|---|
| Nennspannung: | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
| Nennleistung: | 25 W |
| Abmessungen: | 116 mm(B) x 148 mm(H) x 222 mm(T) |
| Gewicht: | 1.83 Kg |
| Gehäusematerial: | ABS |
| Abschnittslängen: | 5 mm ~ 999 mm |
| Bandstärke: | 0,03 mm ~ 0,5 mm |
| Bandbreiten: | 6 mm ~ 60 mm |
| Vorschub: | 220 mm/sec. (leicht abziehbares Band) |
| max. äußerer ø: | 300 mm |
| Zubehör: | Netz kabel, 2A mT Feinsicherung, Separator, Führungsplatte, Silikonöl |

Specifications

| | |
|-------------------------|--|
| Nominal Voltage: | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
| Rating: | 25 W |
| Dimension: | 116 mm(W) x148 mm(H) x222 mm(D) |
| Weight: | 1.83 Kg |
| Body Material: | ABS |
| Section Length: | 5 mm ~ 999 mm |
| Tape Thickness: | 0,03 mm ~ 0,5 mm |
| Tape Width: | 6 mm ~ 60 mm |
| Feeding Speed: | 220 mm/sec. (using Craft Tape) |
| Max. Outside ø of Roll: | 300 mm |
| Accessories: | Power Cord, 2A mT Fuse, Separator, Guid Plate, Silicon Oil |



Snip
innovative Produkte

Andreas Bendrin
Geschäftsführer

Obertorplatz 18 ☎ +49 7471 7413903
D-72379 Hechingen 📠 +49 162 7974038
📞 +49 7471 7413914

✉ snip.tapedispenser@gmail.com

snip-bandspender.de
snip-tapedispenser.com